

14.09.2021

Прайс-лист ООО "ЛМТ"



199034 Санкт-Петербург Биржевая линия, 14. Многоканальный тел: (812) 457-18-24, факс: (812) 457-18-24
email: box@lmt.spb.ru URL: http://lmt.spb.ru

Тип/ модификация	Краткое описание	Примечания	Цена в руб.		
			1..19 шт.	20..99 шт.	более 100 шт.
Автоматизированная система контроля и учета энергоносителей "ЛУЧ-ТС М"					
SCG-3.6.C-ME-RR-A-0-0 (Замена коммуникаторов SCG-3.3)	Коммуникатор (УСПД) приборов учета. Связь с сервером: GSM-модем - 1 шт., Ethernet - 1 шт.; RS-485 - 2 шт.; питание 220VAC; корпус: пластик, DIN35, 4U, IP20.	иные конфигурации поставляются на договорной основе	по запросу		
SCG-3.6.C-ME-RR-D-0-0 (Замена коммуникаторов SCG-3.3)	Коммуникатор (УСПД) приборов учета. Связь с сервером: GSM-модем - 1 шт., Ethernet - 1 шт.; RS-485 - 2 шт.; питание 12-24VDC; корпус: пластик, DIN35, 3U, IP20.		по запросу		
SCG-3.6.C-ME-RR-D-3-2 (Замена коммуникаторов SCG-3.3)	Коммуникатор (УСПД) приборов учета. Связь с сервером: GSM-модем - 1 шт., Ethernet - 1 шт.; RS-485 - 2 шт.; питание 220VAC, вход резервного аккумулятора; DI - 3 шт.; DO - 2 шт.; корпус: пластик, DIN35, 4U, IP20.		по запросу		
ARP-485	Повторитель RS-485 для приборов учета и модулей в-в. RS-485 - 2 шт.; до 32 устройств; 1200 м; питание 90..264VAC, 20..375VDC; корпус: пластик DIN35, 3U, IP20.		по запросу		
Оборудование сервера оперативной обработки информации (ООИ)	Сервер: iXeon, 16 GB, RAID 500GB*2шт, DVD-R, ИБП 1500VA, Ethernet 100/1000, ЖК-монитор 19", клавиатура, мышь.		по запросу		
Компьютер АРМ диспетчера	Рабочая станция в настольном исполнении: Core i3, 2 GB, HDD 250 GB, DVD-R, ЖК-монитор 22", клавиатура, мышь.		по запросу		
Программное обеспечение ИИС ЛУЧ-ТС М (АСКУЭ)			по запросу		
Программатор YPG2	Для программирования коммуникаторов и контроллеров семейств SCG, SPC и др.	Замена програм- матора YP-G-1	по запросу		
Модули распределенных систем автоматизации					
IFC-CR-E-24	Интерфейсный модуль, шлюз промышленных сетей. Ethernet - 1 шт.; CAN - 1 шт.; RS-485 - 1 шт.; питание 24VDC; корпус: пластик, DIN35, 2U, IP20.		по запросу		
SCG-4.0-G/R	Программируемый логический контроллер (ПЛК). Програм. JAVA; поддержка CAN; RS-485; LIN; Ethernet; GSM/GPRS; питание 24VDC или 220VAC; крепление на поверхность и DIN35.		по запросу		
MD-808R/C.m	Сетевой модуль дискретного ввода-вывода. RS-485/CAN - 1 шт.; DI - 8 шт.; RO - 8 шт.; изоляция 1000V (входы, сетевой интерфейс), 3000V (реле); питание 24VDC; корпус: пластик, DIN35, 4U, IP20.	Замена для MD-846R/C, MD-808R/C	по запросу		
MD-828R/C	Сетевой модуль дискретного ввода-вывода. RS-485/CAN - 1 шт.; DI - 8 шт.; RO - 8 шт.; PWM - 2 шт.; изоляция изоляция 1000V (входы, сетевой интерфейс), 3000V (реле); питание 24VDC; корпус: пластик, DIN35, 4U, IP20.		по запросу		
MA-844R/C.m	Сетевой модуль аналогового ввода-вывода. RS-485/CAN - 1 шт.; AI - 8 шт.; AO - 4 шт.; uL - 1 шт.; изоляция 1000V; питание 24VDC; корпус: пластик, DIN35, 4U, IP20.	Замена для MA-444R/C, MA-844R/C	по запросу		
MA-841R/C	Сетевой модуль аналогового ввода-вывода. RS-485/CAN - 1 шт.; AI - 8 шт.; AO - 4 шт.; uL - 1 шт.; изоляция 1000V; питание 24VDC; корпус: пластик, DIN35, 4U, IP20.		по запросу		
MCN-3.0C.m	Сетевая графическая панель оператора с функциями ПЛК. Панельное исполнение; програм. на языке ST IEC-1131-3; сеть CAN2.0 (по заказу - 2 канала); ЖКИ 320*240; 16 градаций серого; сенсорная панель; 32-разрядный процессор; 512KB FLASH, 528KB SRAM, RTC, питание 24VDC.	Замена для MCN-3.0/C. Не рекомендуется для новых проектов.	по запросу		
Учебные микропроцессорные стенды					

SDK-1.1MC.427	MCU STM32F427VG, FLASH 16 Мбайт, MEMS, Ethernet, RS-485, USB, Micro SD, RTC+EEPROM+UID, OLED графический дисплей, клавиатура матричная 3x4, разъем для подключения Arduino-совместимых модулей, встроенный программатор-отладчик с USB.		по запросу
Измерительные приборы и контроллеры			
ИТС	Серия приборов для измерения тепловых свойств материалов.	Окончательная цена определяется при формировании заказа	по запросу
<p><i>Сокращения: AI - аналоговый вход, DI - дискретный вход, DO-дискретный выход, AO - аналоговый выход, RO - релейный выход, DIO-двунаправленный порт, uL-uLAN, RTC - часы реального времени, EEPROM - энергонезависимая память параметров, SRAM - статическая память, FLASH - перезаписываемая память программ, RS-232, RS-422, RS-485, CAN, USB, Ethernet - порты коммуникационных интерфейсов, VDC - электропитание постоянного тока, VAC - электропитание переменного тока.</i></p>			

Цены включают НДС 20%

Гарантия на продукцию - 12 месяцев

Сроки поставки определяются при заказе

Поставка по России - экспресс-почтой или самовывозом

Указанные цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой

ООО "ЛМТ" 199034 Санкт-Петербург Биржевая линия, 14. Многоканальный тел: (812) 457-18-24, факс: (812) 457-18-24
email: box@lmt.spb.ru URL: http://lmt.spb.ru