**17.07.2026**

# Прайс-лист ООО "ЛМТ"

199034 Санкт-Петербург Биржевая линия, 14, лит. А. Многоканальный тел: +7 (812) 480-05-70
E-mail: box@lmt.spb.ru URL: https://lmt.spb.ru

| Тип/ модификация | Краткое описание | Примечания | Цена в руб. |
|---|---|---|---|
| **Автоматизированная система контроля и учета энергоносителей "ЛУЧ-ТС М"** | | | |
| SCG-3.6.C-ME-RR-A-0-0 (Замена коммуникаторов SCG-3.3) | Коммуникатор (УСПД) приборов учета. Связь с сервером: GSM-модем - 1 шт., Ethernet - 1 шт.; RS-485 - 2 шт.; питание 220VAC; корпус: пластик, DIN35, 4U, IP20. | иные конфигурации поставляются на договорной основе | по запросу |
| SCG-3.6.C-ME-RR-D-0-0 (Замена коммуникаторов SCG-3.3) | Коммуникатор (УСПД) приборов учета. Связь с сервером: GSM-модем - 1 шт., Ethernet - 1 шт.; RS-485 - 2 шт.; питание 12-24VDC; корпус: пластик, DIN35, 3U, IP20. | | по запросу |
| SCG-3.6.C-ME-RR-D-3-2 (Замена коммуникаторов SCG-3.3) | Коммуникатор (УСПД) приборов учета. Связь с сервером: GSM-модем - 1 шт., Ethernet - 1 шт.; RS-485 - 2 шт.; питание 220VAC, вход резервного аккумулятора; DI - 3 шт.; DO - 2 шт.; корпус: пластик, DIN35, 4U, IP20. | | по запросу |
| ARP485M | Повторитель RS-485 для приборов учета и модулей в-в. RS-485 - 2 шт.; до 32 устройств; 1200 м; питание 90..264VAC, 20..375VDC; корпус: пластик DIN35, не более 3U, IP20. | | по запросу |
| Оборудование сервера оперативной обработки информации (ООИ) | Сервер: iXeon, 16 GB, RAID 500GB*2шт, DVD-R, ИБП 1500VA, Ethernet 100/1000, ЖК-монитор 19", клавиатура, мышь. | | по запросу |
| Компьютер АРМ диспетчера | Рабочая станция в настольном исполнении: Core i3, 2 GB, HDD 250 GB, DVD-R, ЖК-монитор 22", клавиатура, мышь. | | по запросу |
| Программное обеспечение ИИС ЛУЧ-ТС М (АСКУЭ) | | | по запросу |
| Программатор YPG2 | Для программирования коммуникаторов и контроллеров семейств SCG, SPC и др. | Замена програм-матора YP-G-1 | по запросу |
| **Модули распределенных систем автоматики** | | | |
| IFC-CR-E-24 | Интерфейсный модуль, шлюз промышленных сетей. Ethernet - 1 шт.; CAN - 1 шт.; RS-485 - 1 шт.; питание 24VDC; корпус: пластик, DIN35, 2U, IP20. | | по запросу |
| SCG-4.0-G/R | Программируемый логический контроллер (ПЛК). Програм. JAVA; поддержка CAN; RS-485; LIN; Ethernet; GSM/GPRS; питание 24VDC или 220VAC; крепление на поверхность и DIN35. | | по запросу |
| MD-808R/C.m | Сетевой модуль дискретного ввода-вывода. RS-485/CAN - 1 шт.; DI - 8 шт.; RO - 8 шт.; изоляция 1000V (входы, сетевой интерфейс), 3000V (реле); питание 24VDC; корпус: пластик, DIN35, 4U, IP20. | Замена для MD-846R/C, MD-808R/C | по запросу |
| MD-828M.R/C | Сетевой модуль дискретного ввода-вывода. RS-485/CAN - 1 шт.; DI - 8 шт.; RO - 8 шт.; PWM - 2 шт.; изоляция изоляция 1000V (входы, сетевой интерфейс), 3000V (реле); питание 24VDC; корпус: пластик, DIN35, 4U, IP20. | | по запросу |
| MA-844R/C.m | Сетевой модуль аналогового ввода-вывода. RS-485/CAN - 1 шт.; AI - 8 шт.; AO - 4 шт.; uL - 1 шт.; изоляция 1000V; питание 24VDC; корпус: пластик, DIN35, 4U, IP20. | Замена для MA-444R/C, MA-844R/C | по запросу |
| MA-841M.R/C | Сетевой модуль аналогового ввода-вывода. RS-485/CAN - 1 шт.; AI - 8 шт.; AO - 4 шт.; uL - 1 шт.; изоляция 1000V; питание 24VDC; корпус: пластик, DIN35, 4U, IP20. | | по запросу |
| INC-CCR-E-T | Контроллер многофункциональный. 2 порта CAN 2.0B, 1 порт RS-485; порт Ethernet; часы реального времени, корпус: пластик, DIN35, IP20. | | по запросу |
| MCN-3.0C.m | Сетевая графическая панель оператора с функциями ПЛК. Панельное исполнение; програм. на языке ST IEC-1131-3; сеть CAN2.0 (по заказу - 2 канала); ЖКИ 320*240; 16 градаций серого; сенсорная панель; 32-разрядный процессор; 512KB FLASH, 528KB SRAM, RTC, питание 24VDC. | Замена для MCN-3.0/C. Не рекомендуется для новых проектов. | по запросу |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Учебные микропроцессорные стенды** | | | |
| SDK-1.1MC.427 | MCU STM32F427VG, FLASH 16 Мбайт, MEMS, Ethernet, RS-485, USB, Micro SD, RTC+EEPROM+UID, OLED графический дисплей, клавиатура матричная 3x4, разъем для подключения Arduino-совместимых модулей, встроенный программатор-отладчик с USB. | | по запросу |
| **Измерительные приборы и контроллеры** | | | |
| ИТС | Серия приборов для измерения тепловых свойств материалов. | Окончательная цена определяется при формировании заказа | по запросу |
| *Сокращения: AI - аналоговый вход, DI - дискретный вход, DO-дискретный выход, AO - аналоговый выход, RO - релейный выход, DIO-двунаправленный порт, uL-uLAN, RTC - часы реального времени, EEPROM - энергонезависимая память параметров, SRAM - статическая память, FLASH - перезаписываемая память программ, RS-232, RS-422, RS-485, CAN, USB, Ethernet - порты коммуникационных интерфейсов, VDC - электропитание постоянного тока, VAC - электропитание переменного тока.* | | | |

1. Цены включают НДС 22%
2. Гарантия на продукцию - 12 месяцев
3. Сроки поставки определяются при заказе
4. Поставка по России - экспресс-почтой или самовывозом
5. SIM-карты для мобильной связи в комплект поставки не входят
6. Информация и цены в прайс-листе не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ) и служат для ознакомления. ООО “ЛМТ” оставляет за собой право изменять цены и параметры товаров и услуг без предварительного уведомления. Продажи в отдельных регионах осуществляются только через авторизованных дилеров. Точная информация об условиях поставки в вашем регионе предоставляется по запросу.

**ООО "ЛМТ" 199034 Санкт-Петербург Биржевая линия, 14, лит. А. Многоканальный тел: +7 (812) 480-05-70**
**E-mail: box@lmt.spb.ru URL: https://lmt.spb.ru**